



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE No: BBX**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **BBX**
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:  
**Membrana flessibile per impermeabilizzazione**
3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:  
**VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, [www.velux.com](http://www.velux.com)**
4. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:  
**Non applicabile**
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:  
**Sistema 3**
6. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata **EN 13984:2013**:
  - i. **SP Technical Research Institute of Sweden** ha effettuato prove di tipo per la seguente caratteristica essenziale: **Tenuta all'acqua, Permeabilità al vapore acqueo** secondo il sistema 3 e rilasciata relazione di prova
  - ii. **DBI Danish Institute of Fire and Security Technology** ha effettuato prove di tipo per la seguente caratteristica essenziale: **Reazione al fuoco** secondo il sistema 3 e rilasciata relazione di prova

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	§	NB #
Tenuta all'acqua	superato	5.5	-
Resistenza all'urto	NPD	5.6	-
Durabilità: - Resistenza al vapore acqueo dopo l'invecchiamento artificiale - Resistenza chimica	NPD NPD	5.7.1+5.7.2	-
Resistenza alla lacerazione	NPD	5.8	-
Resistenza alla trazione delle giunzioni	NPD	5.9	-
Permeabilità al vapore acqueo	Sd = 80 m	5.10	0402
Proprietà in trazione	NPD	5.11	-
Reazione al fuoco	Class E	5.12	0845

8. Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde:: **Non applicabile**

Firmato a nome e per conto di:



Klaus Lorentzen, Vice President, Product Development  
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 01.08.2017



		<b>Membrana flessibile per impermeabilizzazione: BBX</b>		<b>Specifica tecnica armonizzata: EN 13984:2013</b>	
<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazione</b>	<b>§</b>	<b>NB #</b>		
Tenuta all'acqua	superato	5.5	-		
Resistenza all'urto	NPD	5.6	-		
Durabilità:		5.7.1+5.7.2	-		
- Resistenza al vapore acqueo dopo l'invecchiamento artificiale	NPD				
- Resistenza chimica	NPD				
Resistenza alla lacerazione	NPD	5.8	-		
Resistenza alla trazione delle giunzioni	NPD	5.9	-		
Permeabilità al vapore acqueo	Sd = 80 m	5.10	0402		
Proprietà in trazione	NPD	5.11	-		
Reazione al fuoco	Class E	5.12	0845		